



Legno | Legno Alluminio
Wood | Wood Aluminium



PERTILE
serramenti s.r.l.

MADE IN ITALY



Indice | Index

Presentazione: Dal 1970... <i>Introduction: Since 1970...</i>	pg 04
Perchè il legno? <i>Why wood?</i>	pg 06
Elenco prodotti <i>Product range</i>	pg 08
Modelli in legno / <i>Wooden models</i> 1000 / 950 / 700	pg 10
Modelli in alluminio / <i>Aluminium models</i> ALU660 / ALU40	pg 13
Cassonetti per frangisole / Avvolgibili <i>Shutter box for sunbreaker / Roller shutters</i>	pg 15
Cassonetti / Avvolgibili <i>Shutter box / Roller shutters</i>	pg 16
Frangisole e teli oscuranti / Veneziana interno vetrocamera <i>Sunbreaker and sunscreen / Glazing inside glass glazing</i>	pg 17
Finiture speciali in legno per centri storici <i>Special wood details for historical town center</i>	pg 18
Rivestimenti esterni in alluminio <i>Exterior aluminium cover range</i>	pg 19
Alzanti scorrevoli Imago <i>Imago Sliding lifting</i>	pg 20
Serramenti speciali <i>Special production</i>	pg 21
Scuri esterni veneti in legno e alluminio <i>External wooden and aluminium venetian shutters</i>	pg 22
Persiane in legno e alluminio <i>Wooden and aluminium shutters</i>	pg 23
Porta ingresso in legno <i>Entrance wood doors</i>	pg 24
Modelli porta ingresso in legno <i>Entrance wood doors models</i>	pg 25
Modelli porta ingresso in alluminio <i>Entrance aluminium doors models</i>	pg 26
Zanzariere <i>Insect screens</i>	pg 27
Vetri <i>Glass</i>	pg 28
Legni e verniciatura / Certificati <i>Woods and paint / Certifications</i>	pg 29
Maniglie / Sicurezza <i>Handles / Security</i>	pg 30







Dal 1970

Pertile Serramenti srl, realtà artigiana veneta dal 1970 per la produzione dei serramenti in legno e legno/alluminio. Oggi grazie alla ricerca tecnologica e all'introduzione di nuovi macchinari, offre una vasta gamma di manufatti curati artigianalmente nei minimi particolari, realizzati e certificati per il risparmio energetico.

Since 1970

Pertile Serramenti srl, Venetian artisan since 1970 for the production of wooden and wooden aluminium doors and windows.

Thanks to technological research and the introduction of new machinery, offers a wide range of handcrafted artifacts produced and certified for or energy saving.

ECCO TANTI MOTIVI PER LA SCELTA DI UN SERRAMENTO IN LEGNO:

- **1.5 più isolante del pvc**
- assorbe biossido di carbonio
- minor dispendio di energia per la sua lavorazione rispetto ad altri materiali, pulisce l'aria al contrario di altri materiali quali il pvc, che libera in atmosfera anidride carbonica oltre a gas nocivi e micro polveri (risoluzione del parlamento europeo del 24 gennaio 2002 riportata sul libro verde della commissione per le problematiche ambientali)
- il 100% del legno utilizzato per la produzione dei nostri serramenti proviene da foreste cresciute del 20% negli ultimi 10 anni
- consente un significativo risparmio sul consumo dell'energia
- ecologico non grava sulle future generazioni essendo completamente riciclabile
- durata nel tempo, ne sono esempio tutti i nostri centri storici, grazie anche alle nuove vernici all'acqua che garantiscono l'assenza della vecchia manutenzione "a mano"

Riassumendo il serramento in legno è da scegliere perchè:

- il legno è cultura, per chi lo sceglie e per chi lo guarda
- il legno è natura, per chi lo ama e per chi lo protegge
- il legno è materia viva, per chi lo lavora e per chi lo usa
- il legno è design, ogni modello è personalizzabile
- il legno ha durata, per chi ama misurare il tempo di durata di un prodotto

MANY REASONS FOR THE CHOICE OF A WINDOW IN WOOD:

- **1.5 more insulation than pvc**
- absorb carbon dioxide
- less energy for working respect of other materials, cleans the air on the contrary of the other materials as pvc, that freedom of atmospheric carbon dioxide gas well as harmful and micro powders (a european parliament resolution of january 24, 2002 shown on the green paper of the committee on environmental issues)
- 100% of the wood utilized for the production of our windows and doors comes from forests, grown up of 20% in the last 10 years
- makes significant savings on expenses energy
- ecological, don't load on future generations being fully recyclable
- long lasting, example are all our old town centres, especially in Italy; thanks to the new coatings, the absence of old "hand maintenance" are guaranteed

Sum up why choose a wooden window:

- wood is culture for those who chooses and for those who look at it
- wood is nature, for those who loves and protects takes care of the environment
- wood is a living material, for those who works and for those who use it
- wood is design, each window is handmade for you



Perchè il legno?

Why wood?



100%
RECYCLABILITY



MADE IN ITALY



GAMMA PRODOTTI

PRODUCT RANGE

1000
legno
wood

ANTA 112 X 85 - TELAIO 92 X 70 mm
2 GUARNIZIONI - doppia camera di serie
- spessore max vetro 52 mm.
Consigliato per le nuove costruzioni.
Certificabile classe A

DOOR 112 X 85 - FRAME 92 X 70 mm
2 SEALS - standard double glazing -
maximum thickness glass 52 mm.
Recommended for new buildings.
Certified along european rules: classe A

950
legno
wood

ANTA 92 X 80 - TELAIO 92 X 70 mm
2 GUARNIZIONI - doppia camera di serie
- spessore max vetro 52 mm
Consigliato per le nuove costruzioni.
Certificabile classe A

DOOR 92 X 80 - FRAME 92 X 70 mm
2 SEALS - standard double glazing -
maximum thickness glass 52 mm.
Recommended for new buildings.
Certified along european rules: classe A

700
legno
wood

ANTA 64 X 80 - TELAIO 58 X 80 mm
2 GUARNIZIONI
- spessore max vetro 30 mm.
Consigliato per la cantieristica e per la
ristrutturazione.
Certificabile classe B

DOOR 64 X 80 - FRAME 58 X 80 mm
2 SEALS
- maximum thickness glass 30 mm.
Recommended for shipbuilding and
renovation.
Certified along european rules: classe B



ALU660 legno/alu wood/alu

ANTA 88 X 72 - TELAIO 72 X 70 mm
Serramento in legno alluminio con profili in alluminio giuntati a 45°. Parte esterna completamente coplanare. Possibilità di vetrocamera singolo spess. 28 mm e doppia camera spess. max 47 mm.

Certificabile classe A

DOOR 88 X 72 - FRAME 72 X 70 mm
Aluminum wood frame with aluminum profiles at 45°. External part completely coplanar. Possibility of single thick double glazing 28 mm and double room thick. max 47 mm.

Certified along european rules: classe A


ALU40 legno/alu wood/alu

ANTA 102 X 80 - TELAIO 80 X 92 mm
2 GUARNIZIONI - doppia camera di serie - spessore max vetro 52 mm.
Consigliato per le nuove costruzioni e la ristrutturazione.

Certificabile classe A

DOOR 102 X 80 - FRAME 80 X 92 mm
2 SEALS - Standard double glazing - maximum thickness glass 52 mm. Recommended for new constructions and renovation.

Certified along european rules: classe A
External aluminium cover



Vi presentiamo la gamma dei nostri manufatti artigianali che fa della nostra realtà un punto di riferimento sia per le esigenze della clientela privata che per la cantieristica privata e pubblica.



Ne è testimonianza la nuova gamma di serramenti concepita per il risparmio energetico, unisce una produzione con finitura artigianale alle più ampie e difficili richieste di soluzioni tecniche secondo le ultime direttive Europee.

We introduce you our range of handmade products that makes our factory a point of reference for both the needs of private clients and for private and public building companies.

Proof of this is the new range of production designed for energy saving which combines handcrafted finishing with the largest and most difficult technical solutions request, according to the latest European directives.

1000
legno
wood

1000



PROFILO ANTA
SHUTTER FRAME

112 X 85

PROFILO TELAIO
FRAME

92 X 70

LEGNO LAMELLARE AD ALTA PRESTAZIONE ENERGETICA
HIGH ENERGETIC EFFICIENCY LAMINATED WOOD

VETROCAMERA CONSIGLIATO:

- 4/20GAS/4/20GAS/2+2 BE
- 3+3/18GAS/4/18GAS/3+3 BE
- SPESSORE MASSIMO VETRO: 52 mm
- SU RICHIESTA CANALINA CALDA - WARM EDGE
- ANTA RIBALTA CON NOTTOLINI ANTIEFFRAZIONE DI SERIE
- SOGLIA IN ALLUMINIO A TAGLIO TERMICO
- 2 GUARNIZIONI
- COPRIFILI SAGOMATI A DISEGNO
- LEGNO VERNICIATO A BASE ACQUA

RECOMMENDED DOUBLE GLAZING:

- 4/20GAS/4/20GAS/2+2 BE
- 3+3/18GAS/4/18GAS/3+3 BE
- MAXIMUM THICKNESS GLASS 52 mm
- ON REQUEST WARM EDGE
- TILTING DOOR WITH SERIAL ANTI-BURGLING TOILETS
- HEAT CUT ALUMINIUM SILL
- 2 SEALS
- COVER STRIPS PRODUCED ON DESIGN
- WOOD FINISHED IN WATER - BASED PAINT



PROFILO 1000: FINESTRA 2 ANTE IN OKOUME' LAMELLARE

PROFILE 1000: TWO SHUTTERS WINDOW IN LAMINATED OKOUME'

		CLASSE
	Permeabilità all'aria <i>Air tightness</i>	4
	Resistenza al vento <i>Wind load resistance</i>	C5
	Tenuta all'acqua <i>Water resistance</i>	E1200
UG VETRO / GLASS		
Vetro / Glass standard 4BE/20GAS/4/20GAS/4 BE		0,5
Vetro / Glass standard 3+3BE/18GAS/4/18GAS/3+3BE		0,5
Vetro / Glass standard 4+4BE/18GAS/4/18GAS/3+3BE		0,5

950
legno
wood

950



PROFILO ANTA
SHUTTER FRAME

92 X 80

PROFILO TELAIO
FRAME

92 X 70

LEGNO LAMELLARE AD ALTA PRESTAZIONE ENERGETICA
HIGH ENERGETIC EFFICIENCY LAMINATED WOOD

VETROCAMERA CONSIGLIATO:

- 4/20GAS/4/20GAS/2+2 BE
- 3+3/18GAS/4/18GAS/3+3 BE
- SPESSORE MASSIMO VETRO: 52 mm
- SU RICHIESTA CANALINA CALDA - WARM EDGE
- ANTA RIBALTA CON NOTTOLINI ANTIEFFRAZIONE DI SERIE
- SOGLIA IN ALLUMINIO A TAGLIO TERMICO
- 2 GUARNIZIONI
- COPRIFILI SAGOMATI A DISEGNO
- LEGNO VERNICIATO A BASE ACQUA

RECOMMENDED DOUBLE GLAZING:

- 4/20GAS/4/20GAS/2+2 BE
- 3+3/18GAS/4/18GAS/3+3 BE
- MAXIMUM THICKNESS GLASS 52 mm
- ON REQUEST WARM EDGE
- TILTING DOOR WITH SERIAL ANTI-BURGLING TOILETS
- HEAT CUT ALUMINIUM SILL
- 2 SEALS
- COVER STRIPS PRODUCED ON DESIGN
- WOOD FINISHED IN WATER - BASED PAINT

PROFILO 950: FINESTRA 2 ANTE IN OKOUME' LAMELLARE


PROFILE 950: TWO SHUTTERS WINDOW IN LAMINATED OKOUME'

		CLASSE
	Permeabilità all'aria <i>Air tightness</i>	4
	Resistenza al vento <i>Wind load resistance</i>	C5
	Tenuta all'acqua <i>Water resistance</i>	E1200
UG VETRO / GLASS		
Vetro / Glass standard 4BE/20GAS/4/20GAS/4 BE		0,5
Vetro / Glass standard 3+3BE/18GAS/4/18GAS/3+3BE		0,5
Vetro / Glass standard 4+4BE/18GAS/4/18GAS/3+3BE		0,5



700
legno
wood

700



PROFILO ANTA
SHUTTER FRAME

64 X 80

PROFILO TELAIO
FRAME

58 X 80


LEGNO LAMELLARE
WOOD LAMINATED

VETROCAMERA CONSIGLIATO:

- 4/18GAS/3+3BE
- 3+3/15GAS/3+3 BE
- SPESSORE MASSIMO VETRO: 30 mm
- ANTA RIBALTA CON NOTTOLINI ANTIEFFRAZIONE DI SERIE
- SOGLIA IN ALLUMINIO A TAGLIO TERMICO
- 2 GUARNIZIONI
- COPRIFILI SAGOMATI A DISEGNO
- LEGNO VERNICIATO A BASE ACQUA

RECOMMENDED GLAZING:

- 4/18GAS/3+3BE
- 3+3/15GAS/3+3 BE
- MAXIMUM THICKNESS GLASS 30 mm
- TILTING DOOR WITH SERIAL ANTI-BURGLING TOILETS
- HEAT CUT ALUMINIUM SILL
- 2 SEALS
- COVER STRIPS PRODUCED ON DESIGN
- WOOD FINISHED IN WATER - BASED COATED



PROFILO 700: FINESTRA 2 ANTE IN OKOUME' LAMELLARE


PROFILE 700: TWO SHUTTERS WINDOW IN LAMINATED OKOUME'

		CLASSE
	Permeabilità all'aria <i>Air tightness</i>	4
	Resistenza al vento <i>Wind load resistance</i>	C4
	Tenuta all'acqua <i>Water resistance</i>	4A
UG VETRO / GLASS		
Vetro / Glass standard 4/20GAS/4 BE		1,2
Vetro / Glass standard 3+3/15GAS/3+3BE		1,1
Vetro / Glass standard 4+4/12GAS/3+3BE		1,1



ALU660
legno/alu
wood/alu

ALU 660



PROFILO ANTA
SHUTTER FRAME

88 X 72

PROFILO TELAIO
FRAME

72 X 70

LEGNO LAMELLARE


LAMINATED WOOD / ALUMINIUM

VETROCAMERA CONSIGLIATO:

- 4/18GAS/3+3BE
- 3+3/15GAS/3+3 BE
- SPESSORE MASSIMO VETRO: 42 mm
- OPTIONAL DOPPIA CAMERA
- ANTA RIBALTA CON NOTTOLINI ANTIEFFRAZIONE DI SERIE
- SOGLIA IN ALLUMINIO A TAGLIO TERMICO
- 2 GUARNIZIONI
- COPRIFILI SAGOMATI A DISEGNO
- LEGNO VERNICIATO RAL 9010

RECOMMENDED GLAZING:

- 4/18GAS/3+3BE
- 3+3/15GAS/3+3 BE
- MAXIMUM THICKNESS GLASS : 42 mm
- DOUBLE GLAZING
- TILTING DOOR WITH SERIAL ANTI-BURGLING TOILETS
- HEAT CUT ALUMINIUM SILL
- 2 SEALS
- COVER STRIPS PRODUCED ON DESIGN
- PAINTED WOOD RAL 9010



PROFILO ALU660: FINESTRA 2 ANTE IN OKOUME' LAMELLARE


PROFILE ALU660: TWO SHUTTERS WINDOW IN LAMINATED OKOUME'

		CLASSE
	Permeabilità all'aria <i>Air tightness</i>	4
	Resistenza al vento <i>Wind load resistance</i>	C4
	Tenuta all'acqua <i>Water resistance</i>	E750
UG VETRO / GLASS		
Vetro / Glass standard 2BE/18GAS/5/16GAS/4BE		0,5
Vetro / Glass standard 3+3BE/16GAS/4/15GAS/3+3BE		0,5
Vetro / Glass standard 3+3BE/15GAS/4/14GAS/4+4BE		0,5



ALU40
legno/alu
wood/alu

ALU40



PROFILO ANTA
SHUTTER FRAME

102 X 80

PROFILO TELAIO
FRAME

80 X 92

LEGNO LAMELLARE AD ALTA EFFICIENZA ENERGETICA / ALLUMINIO

Copertina alluminio in sormonto tondo o squadrato verniciato con polveri epossidiche colori ral o simil legno

HIGH ENERGETIC EFFICIENCY LAMINATED WOOD / ALUMINIUM

Rounded or squared aluminium cover in epoxy ral or imitation wood paints

VETROCAMERA CONSIGLIATO:


- 4/20gas/4/20gas/2+2 BE
- 3+3/18GAS/4/18GAS/3+3 BE
- SPESSORE MASSIMO POSSIBILE: 52 mm
- SU RICHIESTA CANALINA CALDA - WARM EDGE
- ANTA RIBALTA CON NOTTOLINI ANTIEFFRAZIONE DI SERIE
- SOGLIA IN ALLUMINIO A TAGLIO TERMICO
- 2 GUARNIZIONI SUL TELAIO - 1 GUARNIZIONE SUL RIVESTIMENTO IN ALLUMINIO
- LEGNO VERNICIATO A BASE ACQUA

RECOMMENDED DOUBLE GLAZING:

- 4/20GAS/4/20GAS/4 BE
- 3+3/18GAS/4/18GAS/3+3 BE
- MAXIMUM POSSIBLE GLASS THICKNESS: 52 mm
- ON REQUEST WARM EDGE
- TILTING DOOR WITH SERIAL ANTI-BURGLING TOILETS
- HEAT CUT ALUMINIUM SILL
- 2 SEALS ON THE FRAME - 1 SEAL ON THE ALUMINIUM COVER
- WOOD FINISHED IN WATER - BASED PAINT

PROFILO ALU40: FINESTRA 2 ANTE IN OKOUME' LAMELLARE

PROFILE ALU40: TWO SHUTTERS WINDOW IN LAMINATED OKOUME'





		CLASSE
	Permeabilità all'aria <i>Air tightness</i>	4
	Resistenza al vento <i>Wind load resistance</i>	C4
	Tenuta all'acqua <i>Water resistance</i>	E750
UG VETRO / GLASS		
Vetro / Glass standard 4BE/20GAS/4/20GAS/4 BE		0,5
Vetro / Glass standard 3+3BE/18GAS/4/18GAS/3+3BE		0,5
Vetro / Glass standard 4+4BE/18GAS/4/18GAS/3+3BE		0,5



CASSONETTI PREFABBRICATI E SPALLE COIBENTATE PER FRANGISOLE / AVVOLGIBILI

PREFABRICATED CONTAINERS AND INSULATED SHOULDERS FOR SUNBREAKER / ROLLER SHUTTERS

FRANGISOLE - *SUNBREAKER* mod 3000 FG




ELEMENTI - ELEMENTS

- 1 CASSONETTO - SHUTTER BOX
- 2 BARRIERA ACUSTICA - ACOUSTIC BARRIER
- 3 TAGLIO TERMICO - THERMAL INSULATION
- 4 SOTTOBANCALE - UNDER PALLET
- 5 SPALLA - SHOULDER
- 6 PREDISPOSIZIONE ZANZARIERA MOSQUITO NET ARRANGEMENT

LEGENDA - LEGEND

- EPS
- LEGNO OSB - OSB WOOD
- MDE HYDRO
- LEGNO MULTISTRATO - PLYWOOD
- FIBROCEMENTO - FIBER CEMENT
- POLIURETANO RICOMPATTATO HD HD REPRODUCED POLYURETHANE
- INTONACO - PLASTER

AVVOLGIBILE - *ROLLER SHUTTERS* mod 3100 DG




ELEMENTI - ELEMENTS

- 1 CASSONETTO - SHUTTER BOX
- 2 BARRIERA ACUSTICA - ACOUSTIC BARRIER
- 3 CELINO - TOPCOAT
- 4 TAGLIO TERMICO - THERMAL INSULATION
- 5 SOTTOBANCALE - UNDER PALLET
- 6 SPALLA - SHOULDER
- 7 PREDISPOSIZIONE ZANZARIERA MOSQUITO NET ARRANGEMENT

LEGENDA - LEGEND

- EPS
- LEGNO OSB - OSB WOOD
- MDE HYDRO
- LEGNO MULTISTRATO - PLYWOOD
- FIBROCEMENTO - FIBER CEMENT
- POLIURETANO RICOMPATTATO HD HD REPRODUCED POLYURETHANE
- INTONACO - PLASTER

mod 8100 DG



mod 3100 DG



CASSONETTI SHUTTER BOX



CASSONETTO A VISTA

Sportello apribile per ispezione
con o senza viti.
Guarnizione perimetrale

EXTERNAL BOX

*With panel for inspection with
or without screws.
Perimeter gasket*



PROGETTI PER NUOVE COSTRUZIONI RICHIEDONO
SEMPRE PRODOTTI ALL'AVANGUARDIA E CON
CARATTERISTICHE TERMICHE ED ACUSTICHE
PARTICOLARI.

I NOSTRI INFISSI CON CONTROTELAI E CASSONETTI
POSSONO SODDISFARE LE RICHIESTE PIÙ ESIGENTI.
SI PROPONE DAL CASSONETTO TRADIZIONALE A
QUELLO COIBENTATO A SCOMPARSA CON SPALLA IN
POLISTIRENE.


*NEW BUILDINGS PROJECTS NEED EVER MORE STATE-
OF-THE-ART PRODUCTS WITH EXCELLENT SOUND AND
HEAT INSULATION PROPERTIES. OUR ROLLER
SHUTTERS WITH FRAME AND BOX ARE FULLY CAPABLE
OF MEETING THAT CHALLENGE, FROM CLASSIC
DESIGN TO INSULATED FOLD-AWAY MODELS WITH A
POLYSTYRENE BACKING.*

CASSONETTO A SCOMPARSA

Cassonetto a scomparsa
con spalle coibentate già
predisposte per guide
avvolgibile, zanzariera
o frangisole

INVISIBLE BOX

*Invisible box with insulated
side parts, ready for
installation guides for
shutters, insect screens or
sunbreaker*



Cassonetto termisolante
Insulated box




Vista interna / Inside view



Vista esterna / Outside view

AVVOLGIBILI ROLLER SHUTTERS



PVC



Alluminio
Aluminium

VASTA GAMMA DI AVVOLGIBILI IN PVC, ALLUMINIO
COIBENTATO AD ALTA DENSITÀ E ACCIAIO, IN UNA VASTA
GAMMA DI COLORI, DALLA TINTA UNITA AI COLORI SIMIL
LEGNO.

LA GAMMA SI COMPLETA CON TUTTI GLI ACCESSORI PER
LA MOVIMENTAZIONE, QUALI MOTORI E RIDUTTORI PER
GLI AVVOLGIBILI.

POSSIBILITÀ DI FORNIRE UNA SERIE DI OSCURANTI
E FRANGISOLE, CON VARIE TIPOLOGIE DI TELI O
CON LAMELLE IMPACCHETTABILI, SIA MANUALI CHE
MOTORIZZATI.

*OUR ROLLER SHUTTERS RANGE GOES FROM PVC TO
INSULATED ALUMINIUM AND STEEL MODELS,
ALL IN A WIDE RANGE FROM RAL COLOURS TO WOOD-
LOOK RANGE.*

*THE RANGE IS COMPLETED WITH ALL THE NECESSARY
ACCESSORIES, FOR ENGINE CONTROL.*

FRANGISOLE E TELI OSCURANTI

SUNBREAKER AND SUNSCREEN



FRANGISOLE A LAMELLE A PACCHETTO E ORIENTABILI, IMPIEGATO ALL'ESTERNO DEL FABBRICATO, OFFRE UN'OTTIMA PROTEZIONE SOLARE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE, COMMERCIALE E PUBBLICA.

IL TELO OSCURANTE È COMPOSTO DA TESSUTO APPLICABILE PER QUALSIASI DIMENSIONE, PER INSTALLAZIONE INTERNA ED ESTERNA, PER ABITAZIONI PRIVATE E PER EDIFICI PUBBLICI. AMPIO ASSORTIMENTO DI TESSUTI E COLORI.

***SUNBREAKER** WITH RETRACTABLE AND TILTING BLADES. IN OUTDOOR INSTALLATIONS IT PROVIDES AND EXCELLENT SUN PROTECTION ON RESIDENTIAL BUILDINGS, BUSINESS AND PUBLIC BUILDINGS.*

***SUNSCREEN** IS A RANGE OF ROLLER BLINDS SUITABLE FOR ANY DIMENSION, FOR EXTERNAL AND INTERNAL INSTALLATION, FOR PRIVATE AND PUBLIC BUILDINGS. AVAILABLE IN A WIDE RANGE OF TYPES AND COLOURS.*

ENEZIANA INTERNO VETROCAMERA

GLAZING INSIDE GLASS SUNSCREEN



È POSSIBILE INOLTRE RICHIEDERE VENEZIANE INTERNE AL VETROCAMERA PER LA PROTEZIONE SOLARE. VASTA GAMMA DI COLORI CON CANALINA VETRO MINIMO DA 22 MM, CON TELECOMANDO.

SUNSCREEN CAN BE INSTALLED INSIDE THE GLASS WITH MINIMUM EDGE OF 22 MM, WIDE RANGE OF COLOUR WITH REMOTE CONTROL



FINITURE SPECIALI IN LEGNO per centri storici

SPECIAL WOOD DETAILS for historical town center



Finestra barocca / Baroque window
Mulino Stucky (VE)

FERMAVETRI - Modello tondo, squadrato e barocco.
BEADING - Rounded, squared and baroque type.

OGNI GIORNO LE RISTRUTTURAZIONI DI CENTRI STORICI RICHIEDONO PARTICOLARI PRODUZIONI ANCHE SU DISEGNO.

LA NOSTRA PRODUZIONE È FORTEMENTE ORIENTATA VERSO TALI RICHIESTE, SI DISTINGUE PER L'ARTIGIANALITÀ DEI PROPRI PRODOTTI, FIORE ALL'OCCHIELLO CHE CI CONTRADDISTINGUE DAGLI ALTRI PRODUTTORI ORMAI TROPPO INDUSTRIALIZZATI.

EVERY DAY THE RENOVATION OF HISTORICAL TOWN REQUIRE SPECIAL DESIGNED PRODUCTIONS. THE MANUFACTURING IS STRONGLY ORIENTED TOWARDS SUCH REQUESTS, IT IS DIFFERENT FOR THE ARTS AND CRAFTS OF OUR PRODUCTS, MAKES DIFFERENT FROM OTHER PRODUCERS TOO INDUSTRIALISED.



Tondo mod. A
Rounded mod. A




Squadrato mod. B
Squared mod. B



Barocco mod. C
Baroque mod. C

TIPOLOGIE / RANGE



INGLESINE


La nostra produzione offre di serie diverse tipologie di inglesine

MUNTINS

Our production offer different types of muntins as standard



Interno vetro
Inside glazing



Esterno vetro
External glazing

CORNICI SAGOMATE

Su richiesta produzione di cornici sagomate a disegno

DESIGNED STRIPS

On request we produce designed frames



TRAVERSI E MONTANTI IN LEGNO RIDOTTI


REDUCED WOODEN CROSSES AND UPRIGHTS

RIVESTIMENTI ESTERNI IN ALLUMINIO

EXTERIOR ALUMINIUM COVER RANGE


PROFILI PER LEGNO/ALLUMINIO E LEGNO/BRONZO AD
ALTA PRESTAZIONE ENERGETICA
PRODOTTI CHE RIDUCONO LA MANUTENZIONE

PROFILES FOR WOOD/ALUMINIUM AND WOOD/BRASS
WINDOWS WITH HIGH ENERGETIC PERFORMANCE
PRODUCTS WICH REDUCE MAINTENANCE




ALU - HS STANDARD

SISTEMA ALZANTE SCORREVOLE
STANDARD SLIDING DOOR




ALU 40

SISTEMA TOTALMENTE TONDO
TOTAL ROUNDED SYSTEM




ALU 10

SISTEMA MODERNO SQUADRATO
SQUARED MODERN SYSTEM




ALU EVO

NUOVO SISTEMA PER LA COMPLANARITÀ
NEW SYSTEM FOR THE COMPLANARITY



ALU 20

SISTEMA ELEGANTE TONDO
ELEGANT ROUNDED SYSTEM



ALU 660

NUOVO SISTEMA MODERNO SQUADRATO
NEW SQUARED MODERN SYSTEM



ALZANTI SCORREVOLI IMAGO

IMAGO SLIDING LIFTING



IDONEI PER LA CHIUSURA DI GRANDI DIMENSIONI,
DISPONIBILI SCORREVOLI SU ANTA FISSA O DOPPIA
ANTA SCORREVOLE.


VIENE REALIZZATO PER I NOSTRI MODELLI

700 - 950 - ALU 40

*IDEAL FOR LARGE-SIZED OPENING, SLIDING ON THE
FIXED PANEL OR DOUBLE SLIDING PANEL.*

IT CAN BE PRODUCED FOR OUR TYPES

700 - 950 - ALU 40




SERRAMENTI SPECIALI

SPECIAL PRODUCTION



TIPOLOGIA DI SERRAMENTO MODERNO
CON APERTURA VERTICALE ED ORIZZONTALE.
VIENE REALIZZATO PER I NOSTRI MODELLI
700 - 950 - ALU 40

*MODERN WINDOW WITH PIVOTING
HORIZONTALLY OR VERTICALLY TYPE
IT CAN BE PRODUCED FOR OUR TYPES
700 - 950 - ALU 40*



SCURI ESTERNI VENETI IN LEGNO E ALLUMINIO

EXTERNAL WOODEN AND ALUMINIUM VENETIAN SHUTTERS



Padovana



Antone



Vicentina



Pacchetto

SVARIATI MODELLI DI SCURI E PERSIANE IN LEGNO IN MULTISTRATO MARINO, EQUIPAGGIATI CON FERRAMENTA A VISTA ED A SCOMPARSA, FINITURA ALL'ACQUA PER ESTERNI, VERNICIATI O LACCATI COLORI RAL. PANNELLI CON SPESSORE 30/35/40 MM. A RICHIESTA TELAIO PERIMETRALE PER MODELLO PADOVANA. FORMA TRADIZIONALE, AD ARCO O ARCO RIBASSATO.

WIDE SHUTTERS RANGE WITH VISIBLE AND CONCEALED FITTINGS.

WATERBORNE COATINGS FOR EXTERIORS WALNUT OR RAL COLOURS.

THICKNESS 30/35/40 MM.

ON REQUEST FRAME ONLY FOR PADOVANA TYPE.

NORMAL, ARCH AND SEGMENTAL ARCH FORM SMOOTH PANEL.

SCURETTO INTERNO INSIDE SHUTTER



PADOVANA / ANTONE PADOVANA / ANTONE TYPE



VICENTINA VICENTINA TYPE



PERSIANE IN LEGNO E ALLUMINIO

WOODEN AND ALUMINIUM SHUTTERS

LEGNO / WOOD



STECCA APERTA
OPEN LOUVER



SVARIATI MODELLI DI PERSIANE IN LEGNO EQUIPAGGIATI CON FERRAMENTA A VISTA O SCOMPARSA, VERNICIATURA ALL'ACQUA PER ESTERNI O LACCATI COLORI RAL. PANNELLI CON SPESSORE 44/54 MM. FORMA A STECCA APERTA, "CENTRO STORICO", ORIENTABILI.

WIDE RANGE OF WOODEN SHUTTERS WITH VISIBLE AND CONCEALED FITTINGS WATERBORNE COATINGS FOR EXTERIORS WALNUT OR RAL COLOURS. THICKNESS PANEL: 44/54 MM. OPEN LOUVER, "CENTRO STORICO (HISTORICAL DOWNTOWN)", ADJUSTABLES LOUVER.



STECCA "CENTRO STORICO"
HISTORICAL DOWNTOWN



STECCA ORIENTABILE
ADJUSTABLES LOUVER

ALLUMINIO / ALUMINIUM



SVARIATI MODELLI DI PERSIANE IN ALLUMINIO EQUIPAGGIATI CON FERRAMENTA A VISTA O SCOMPARSA, VERNICIATURA ALL'ACQUA PER ESTERNI O LACCATI COLORI RAL. PANNELLI CON SPESSORE 40/45/50 MM. FORMA A STECCA APERTA, "CENTRO STORICO", ORIENTABILI.

WIDE RANGE OF ALUMINIUM SHUTTERS WITH VISIBLE AND CONCEALED FITTINGS WATERBORNE COATINGS FOR EXTERIORS WALNUT OR RAL COLOURS. THICKNESS PANEL: 40/45/50 MM. OPEN LOUVER, "CENTRO STORICO (HISTORICAL DOWNTOWN)", ADJUSTABLES LOUVER.

Stecca orientabile
Adjustables shutter



Stecca fissa
Fixed shutter



Pannello dogato
Vertical slats panel



PORTA INGRESSO IN LEGNO

ENTRANCE WOOD DOORS

MOD. PADOVA



I PORTONI IN LEGNO E LEGNO ALLUMINIO VENGONO REALIZZATI SU MISURA E A DISEGNO. VENGONO PRODOTTI IN LEGNO LAMELLARE DI PRIMA SCELTA, CON OTTIMO ISOLAMENTO ACUSTICO E TERMICO, CON SERRATURA STANDARD DI CHIUSURA MODELLO SECURTOP CON N. 5 PUNTI DI CHIUSURA, MONTANTI MAGGIORATI DA 110 MM, DOPPIA O TRIPLA GUARNIZIONE IN BASE AL MODELLO. LAMA PARAFREDDO O SOGLIA ALLUMINIO. SU RICHIESTA POMOLO O MANIGLIONE ESTERNO, MANIGLIA INTERNA IN ALLUMINIO FINITURA OTTONE LUCIDO, BRONZATO O CROMO SATINATO DI SERIE. (pag. 30)

WOOD AND ALUMINIUM DOORS ARE CUSTOM MADE OF EXCELLENT INSULATED QUALITY WOOD WITH 5 LOCKING POINTS. (SECURTOP - AGB), FRAME INCREASED 110 MM WITH 2 OR 3 SEALS ACCORDING TO MODEL. DOOR EQUIPPED WITH DROP SILL OR ALUMINIUM SILL. ON REQUEST: KNOBS, PULL HANDLES ON THE OUTER SIDE, HANDLE ON THE INSIDE PART. (pag. 30)

RESTAURO / RENOVATION



PRIMA - BEFORE

DOPO - AFTER

PRIMA - BEFORE

DOPO - AFTER

MODELLI PORTA IN LEGNO

ENTRANCE WOOD DOORS



MOD. VENEZIA



MOD. FIRENZE



MOD. TRENTO



MOD. VERONA




MOD. FIRENZE CONDOMINIALE
CONDOMINIUM




MOD. TRIESTE



MOD. PADOVA
SAGOMATO A 2 ANTE
TWO SHUTTER DOORS



MOD. PADOVA



MODELLI PORTA IN ALLUMINIO

ENTRANCE ALUMINIUM DOORS



MOD. AIACE



MOD. NAUSICAA



MOD. MIRANDA K



MOD. MIRA K



MOD. AURIGA



MOD. REGOLO KC



MOD. POLARIS K



MOD. SPIGA



ZANZARIERE

INSECT SCREENS

ZANZARIERE IN LUCE

EXTERNAL TYPE



A molla / With cord



A catena / With chain

ZANZARIERE DA INCASSO

CONCEALED VERSION



A molla / With cord



A catena / With chain

ZANZARIERA SCORRIMENTO LATERALE

CARATTERISTICHE TECNICHE

Scorrimento laterale / Senza barriere parte inferiore
Ideata per grandi aperture in particolare alzanti scorrevoli

COLORI CASSONETTO E GUIDE:

bronzo e argento verniciati / colori RAL / effetto legno



INSECT SCREEN WITH HORIZONTAL SIDE OPENING

TECHNICAL DETAILS:

Side opening / Without floor guide tracks
Ideal for large sizes (sliding doors)

BOX AND GUIDE COLOURS:

bronze - silver painted / RAL colours / wood-look

ADATTE SIA PER L'INSTALLAZIONE SU EDIFICI ESISTENTI CHE SU NUOVI, MEDIANTE CONTROTELAIO PREDISPOSTI. DOTATE DI RALLENTI DI RISALITA PER I MODELLI VERTICALI O MOTORIZZATE, NELLE VERSIONI ORIZZONTALI ESALTANO COMODITÀ E FACILITÀ DI UTILIZZO ELIMINANDO LE VECCHIE GUIDE A PAVIMENTO PER UNA FACILE PULIZIA. VASTA GAMMA DI FINITURA DEL TELAIO SECONDO TABELLA RAL, EFFETTI LEGNO O MARMORIZZATI.

CAN BE INSTALLED EITHER IN EXISTING OR NEW FITTINGS USING SPECIAL INNER FRAME (CONCEALED VERSION).

VERTICAL VERSIONS FITTED WITH A HAND LIFTING MECHANISM OR WITH ELETRIC MOTOR; THE HORIZONTAL ONES ARE PRATICAL TO USE AND QUICK TO CLEAN, FRAMES WITH WIDE RANGES OF FINISHES, RAL COLOURS, WOOD-LOOK OR MARBLED. HAVING DONE AWAY FLOOR MOUNTED GUIDE TRACKS.

COL. 401 Ossidato argento	SILVER	COL. 421 Finito legno ciliegio	CHERRY
COL. 402 Ossidato bronzo	BRONZE	COL. 426 Finito legno Rovere chiaro 355/73	GOLDEN OAK
COL. 405 RAL 9010 bianco	WHITE RAL 9010	COL. 432 Finito legno Rovere scuro 382/73	DARK WALNUT
COL. 406 RAL 1013 bianco perla	WHITE RAL 1013	COL. 403 Ossidato bronzo scuro	DARK BRONZE
COL. 407 RAL 8017 marrone cipollata	BROWN RAL 8017		
COL. 427 Marrone metallizzato	MARBLED BROWN		



Motorizzata
Engine control



Manuale
Manual operation



VETRI GLASS



VETRO BASSO EMISSIVO

SI TRATTA DI UN VETRO ISOLANTE CON RIVESTIMENTO A BASE DI METALLI O DI OSSIDI METALLICI DEPOSITATI SOTTO VUOTO MEDIANTE UN PROCESSO ELETTROMAGNETICO.



QUESTO PERMETTE AL CALORE DI NON USCIRE A VANTAGGIO DELL'AMBIENTE E DEI CONSUMI ENERGETICI DELL'EDIFICIO.

LOW-EMISSION GLASS

GLASS WITH METAL OR METAL OXIDED INSULATION DEPOSITED BY VACUUM AND ELECTROMAGNETIC ENERGY ISSUING.



SELETTIVO

VETRO ISOLANTE SELETTIVO CHE NON PERMETTE D'INVERNO AL CALORE DI USCIRE ED ALLO STESSO TEMPO NON PERMETTE D'ESTATE AL CALORE DI ENTRARE, A VANTAGGIO DEI CONSUMI DI GAS E DI ENERGIA ELETTRICA.



ENERGY

SELECTIVE GLASS INSULATION: DOES NOT ALLOW THE WINTER HEAT TO EXIT AND THE SUMMER HEAT TO GET IN, THAT ALLOWING SAVING ENERGY AND GAS.



ACUSTICO

VETRO STRATIFICATO CON PELLICOLA FONOASSORBENTE. UNISCE SICUREZZA E GRAZIE AL FILM FONOASSORBENTE RIDUCE L'INQUINAMENTO ACUSTICO.

PHONE

LAMINATED GLASS WITH ABSORBING FILM. THIS SAFETY GLASS JOIN IN SECURITY ITEM TOGETHER WITH IN ADDITION NOISE POLLUTION REDUCTION.



GAS ARGON

SI TRATTA DI GAS NATURALE PRESENTE NELL'ATMOSFERA CON UN POTERE DI ISOLAMENTO TERMICO SUPERIORE A QUELLO DELL'ARIA. PUO' ESSERE INSERITO NELLA CANALINA DI QUALSIASI VETRO.



ARGON GAS

THIS NATURAL GAS HAS THERMAL INSULATION POWER MORE THAN THE AIR. IT CAN BE PROVIDED INTO ANY OF GLASS EDGE.



VETRO DI SICUREZZA

VETRI TEMPERATI O VETRI STRATIFICATI. I VETRI TEMPERATI SONO SOTTOPOSTI AD UN TRATTAMENTO DI RISCALDAMENTO SEGUITO DA UN RAFFREDDAMENTO VELOCE. QUESTO PROCESSO AUMENTA LA DUREZZA DEL VETRO E IN CASO DI ROTTURA IMPEDISCE LA FORMAZIONE DI PEZZI TAGLIANTI. I VETRI STRATIFICATI SONO COMPOSTI DA DUE VETRI UNITI DA UNA PELLICOLA CHE IN CASO DI ROTTURA IMPEDISCE LA FORMAZIONE DI PEZZI TAGLIANTI E LA CADUTA DEL VETRO.

SAFETY GLASS

TEMPERED GLASS OR GLASS LAMINATED. TEMPERED GLASSES ARE SUBJECT TO A HEAT TREATMENT FOLLOWED BY A FAST COOLING. THIS PROCESS INCREASES THE HARDNESS OF GLASS AND PREVENTS THE EVENT OF FAILURE OF PARTS SHARP. SAFETY GLASSES ARE COMPOSED OF TWO GLASSES JOIN WITH A FILM THAT IN THE EVENT OF FAILURE PREVENT GLASS SHARP PIECES TO FALL.




VETRI ANTI VANDALISMO

SONO VETRI CON DUE O PIU' PELLICOLE (PVB) CON SPESSORE 0.76. SONO COMPOSTI DA 2 VETRI UNITI DA UNA PELLICOLA DI SICUREZZA DI MATERIALE PLASTICO CHE IN CASO DI ROTTURA IMPEDISCE LA CADUTA DEL VETRO E LA FORMAZIONE DI SQUARCI.

GLASS ANTI-VANDALISM

ARE GLASSES WITH TWO OR MORE FILM (PVB) WITH THICKNESS 0.76. MADE WITH 2 GLASS JOIN WITH FROM A FILM SAFETY PLASTIC MATERIAL THAT IN THE EVENT OF FAILURE PREVENT HOLES AND GLASS FALL.



CANALINA WARM EDGE

RIDUCE LE DISPERSIONI DI CALORE RISPETTO ALLA CANALINA IN ALLUMINIO. RIDUCE LA TRASMITTANZA TERMICA LINEARE (Ψ_g) E DI CONSEGUENZA QUELLA TOTALE DEL SERRAMENTO

WARM EDGE

REDUCES HEAT TRANSMISSION THAT ALUMINIUM EDGE. REDUCES LINEAR HEAT TRANSMISSION (Ψ_g) AND THEREFORE THOSE OF THE WINDOW.

LEGNI E VERNICIATURA

WOODS AND PAINT



Legni
Woods



Colori RAL
RAL colours




Rovere spazzolato a
poro aperto
Brushed oak



Abete sbiancato
Fir / pine with acid
treatment

CERTIFICATI CERTIFICATIONS



I VARI STRATI DI LEGNO SONO UNITI CON L'ANDAMENTO DELLA FIBRA CONTRAPPOSTA. LA PRODUZIONE UTILIZZA SOLAMENTE LEGNO AL NETTO DI NODI. L'UTILIZZO DEI TRONCHI PER LA PRODUZIONE DI LAMELLARE CONSENTE UN MIGLIOR SFRUTTAMENTO DEL LEGNAME E QUINDI MINOR IMPATTO AMBIENTALE.

THE VARIOUS LAYERS OF WOOD ARE BONDED WITH THE FIBRE DIRECTION IN OPPOSITION. THE PRODUCTION ARE KNOT-FREE WOOD. THE USE OF LOGS TO PRODUCE OUR LAMINATES MAKES FOR BETTER USE OF WOOD AND THEREFORE LESS ENVIRONMENTAL IMPACT.

PER I NOSTRI SERRAMENTI UTILIZZIAMO VERNICIATURA IN BASE ACQUOSA DI ALTA QUALITÀ PROTETTIVA PER GARANTIRE LA MASSIMA DURATA NEL TEMPO. LA VERNICE ALL'ACQUA DI NUOVA GENERAZIONE FORMA UNA STRUTTURA DI COPERTURA GOMMOSA CHE NON RAGGIUNGE MAI UN PUNTO DI CRISTALLIZZAZIONE AL FINE DI EVITARE FRAGILITÀ DEL FILM DI VERNICE ED EVENTUALI SCREPOLATURE. PARTICOLARMENTE APPREZZATE E DI DESIGN LE FINITURE SPAZZOLATE E/O DECAPATE CHE ESALTANO LA VENATURE DEL FRASSINO, DEL ROVERE, DEL LARICE E DELL'ABETE.

WE USE HIGHLY PROTECTIVE WATER-BASED PAINTS FOR OUR PRODUCTS TO GARANTEE THE MAXIMUM LIFETIME. NEW GENERATION WATER-BASED PAINTS FORM AN ALMOST RUBBERY COAT THAT NEVER REACHES CRYSTALLISING POINT, SO AS TO PREVENT THE PAINT FILM BEING EXCESSIVELY FRAGILE OR DEVELOPING CRACKS. THE BRUSHED AND STAINED FINISHES EXALTING THE NATURAL GRAIN OF OAK, ASH AND PINE/FIR. ARE PARTICULAR REQUEST FOR EXCELLENT DESIGN.

TESTIMONIANZA DELLA QUALITÀ PRESTAZIONALE DEI NOSTRI SERRAMENTI È LA CERTIFICAZIONE OTTENUTA PRESSO L'ENTE VERIFICATORE CERT DI TREVISO.

FOR EVIDENCE THE HIGH PERFORMANCE STANDARDS, WE HAVE CERTIFIED OUR PRODUCTION BY A RIGOROUS ITALIAN ENTITY BY CERT - TREVISO.



MANIGLIE HANDLES



LU
lucido
polished

LT
lucido
satinato
polished

SA
satinato
satinated

CR
cromato
chrome

CA
cromato
cromato opaco
chrome
mat chrome

CO
cromato opaco
mat chrome



EL
biocromo
lucido
biochrome
bright

BS
biocromo
satinato
biochrome
satinated

ZL
superoro
lucido
supergold
bright

NS
supernichel
satinato
supernickel
satinato

IS
superinox
satinato
superstainless
steel satinated

RICCA GAMMA DI MANIGLIE E MANIGLIONI, IN VARI MATERIALI, DALLE FINITURE OTTONE CLASSICHE, CROMO SATINATE O ACCIAIO PER UN LOOK PIÙ MODERNO, DAI PRINCIPALI PRODUTTORI ITALIANI.

WIDE RANGED OF DOOR KNOBS AND HANDLES IN DIFFERENT MATERIALS, FROM CLASSIC BRASS TO SATIN CHROME OR STEEL FINISHED FOR A MORE MODERN LOOK, FROM THE PRINCIPAL ITALIAN MANUFACTURERS.



SICUREZZA | SAFETY



CLASSE 1: Meccanismi di base e chiusure di sicurezza supplementari, garantiscono una protezione contro i più comuni tentativi di intrusione.

Protezione richiesta: Per chi ricerca una protezione base contro effrazioni effettuate con la sola forza fisica: calci, colpi, spallate, sollevamento, strappo.

CLASS 1: Basic fittings and supplementary safety closure safeguard from must popular break-in attempts.

Suggest Class: For those who look for a basic protection against break-in carried out with human strenght, kicking, punching, pushing, lifting, tearing.




CLASSE 2: Meccanismi di base a 4 componenti di sicurezza aggiuntivi proteggono l'edificio da intrusioni con scasso con arnesi comuni quali cacciaviti, tenaglie, cunei.

Protezione richiesta: Per chi vuole proteggersi da malintenzionati occasionali in possesso di arnesi comuni: cacciaviti, tenaglie, cunei.

CLASS 2: Basic fittings and 4 supplementary safety closure safeguard the building from burglaries.

Suggest Class: For those who want to be protected from occasional thieves using common objects: screwdrivers., pincers, wedges.



CLASSE 3: Meccanismi di base più 8 componenti di supplementari assicurano resistenza allo scasso da "piede di porco" e attrezzi pesanti.

Protezione richiesta: Per chi necessita protezione contro scassinatori dotati di strumenti quali cacciaviti o "piede di porco".

CLASS 3: Basic fittings and 8 supplementary safety closure safeguard the building from violent burglaries.

Suggest Class: For those who need protection from burglaries using screwdrivers and harmful objects.

PER MAGGIORE SICUREZZA È POSSIBILE INSERIRE NELLA FERRAMENTA DI CHIUSURA DIVERSI LIVELLI DI SICUREZZA E MANIGLIE CON DISPOSITIVO ANTISCASSO.

TO INCREASE SECURITY, OUR WINDOWS AND DOORS CAN BE FITTED WITH DIFFERENT SECURITY LEVELS LOCKS AND HANDLES WITH A BURGLAR PROOF MECHANISM .





Pianiga (VENEZIA)



Mira (VENEZIA)



Mirano (VENEZIA)



Mirano (VENEZIA)



Tezze Sul Brenta (VICENZA)



Mirano (VENEZIA)



VERONA



Pianiga (VENEZIA)

RESTAURO

RENOVATION



PERTILE
serramenti s.r.l.



Bagnoli di Sopra (PADOVA)



"Museo Grimani" (VENEZIA)



Arcisate (VARESE)



"Mulino Stucky" (VENEZIA)



PRODUZIONE E SHOW ROOM:

30030 MELLAREDO di PIANIGA (VE)
Via Noalese Nord, 60

Tel. +39 041 5190253
Fax +39 041 5190351
commerciale@pertileserramenti.it
info@pertileserramenti.it
www.pertileserramenti.it

